

APRO-2000

Hocheffiziente Umkehrosmose für kommerzielle und industrielle Anwendungen.

Wichtigste Vorteile:

- Plug & Play: einfache Installation und Inbetriebnahme
- Betrieb durch APRO Smart-Controller
- Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch
- Verlängerte Membranlebensdauer

Lieferumfang:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| • GROSS 20" Vorfiltergehäuse | 2 Stück |
| • PP 5 Mikron Vorfilterpatrone | 1 Stück |
| • PP 25 Mikron Vorfilterpatrone | 1 Stück |
| • LP11-4040 Membran | 8 Stück |
| • Grundfos-Druckpumpe | 1 Stück |
| • Schaltschrank mit SPS | 1 Stück |
| • Permeat-Durchflusstransmitter | ✓ |
| • Permeat-Leitfähigkeitstransmitter | ✓ |
| • Einlass-Niederdrucksensor | ✓ |
| • Hochdruckschalter | ✓ |
| • Integriertes CIP-Programm | ✓ |



Optionale Ausstattung:

- | | | | |
|------------------------|------------------|------------|---------------------------|
| • RO-Versorgungssystem | • GSM/GPRS-Modem | • CIP-Satz | • Antiscalant-Dosierpumpe |
|------------------------|------------------|------------|---------------------------|

Nennpermeatkapazität, Liter/Stunde	2000
Max. TDS, ppm	4000
Reduzierung des Salzgehalts, %	bis zu 95
Betriebsdruck, bar	7 - 10
Leistung, kW	1,6
Stromversorgung	400 V, 50 Hz
Abmessungen (L x B x H), mm	945 x 600 x 1800
Systemwiederherstellung, %	60 - 90